

BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASGP



Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppia scala con colonna, per uso commerciale. Collegabile a stampante, per funzione di totalizzazione importo. Memoria 105 PLU (5 da tasti diretti).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 display LCD retroilluminati su tastiera lato operatore e 3 display LCD retroilluminati su colonna lato cliente, con cifre da 20mm, per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.
- Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedback acustico, a 25 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a stampante o registratore di cassa LYNX/PUMA (gamma HELMAC).
- Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm - peso 5,1 kg.
- Confezione Master Pack: dimensioni 2x (410x375x180)mm - peso 2x(5,1kg) circa.
- A richiesta:
 - taratura SIT con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual interval **(con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni)**.



FUNZIONI

- peso-prezzo-importo:
 - cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,
 - introduzione prezzo unitario,
 - totalizzazione importo (con stampante opzionale),
 - calcolo del resto,
 - memoria per 105 PLU (5 da tasto diretto);
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- autospegnimento;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

Codice	Max (kg)	CE-M* 2x3000e (g)	d (g)	Masterpack 2 pcs
ASGP15	6/15	2/5	2/5	ASGP15C
ASGP30	15/30	5/10	5/10	ASGP30C

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

Bilancia retail Peso-Prezzo-Importo: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia

Codice	Descrizione
ECEM2A	Omologazione CE-M 2x3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 1 a 30 kg.
OBTPRSH	Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance Scale House (da abbinare a cavo di collegamento specifico per bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno 110-240 Vac.
RSCBBC	Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD e HLD a stampante OBTPRSH.
RSCBSHECR	Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance serie ASB e ASG a registratore di cassa LYNX/PUMA.