

Print!



**PRINT è tecnologia innovativa,
semplice funzionalità,
qualità eccezionale e design elegante**

Una stampante al di sopra delle righe che si inserisce in tutte le applicazioni dove vi è la necessità di utilizzare una tecnologia termica dotata di taglierina automatica.

PRINT trova collocazione ideale nella ristorazione, trasporti, ticketing ed in tutti quei settori dove è necessaria la stampa di

L'utilizzo dello standard ESC/POS come protocollo di comunicazione rende la stampante facilmente integrabile in soluzioni già esistenti.

**Garantire
DA VENDERE!**



Print!

dispositivi di segnalazione a

LED



DI SERIE



OPTIONAL



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stampante 80 mm per stampa comande e ricevute/fatture su carta termica a modulo continuo (riconoscimento tacca).

Collegamento seriale RS232, USB ed Ethernet,

Connettore cassetto

Rotolo carta: larghezza 79,5 ± 0,5 mm, spessore 0,06 – 0,08 mm, diametro 83 mm

Velocità del meccanismo di stampa: 300 mm/sec

Qualità di stampa: 8 dot/mm

Affidabilità: Taglierina automatica: 1 milione di tagli. Testina di stampa: 100Km

Interfacce: RS 2323, USB e Ethernet; Connettore per cassetto

Dimensioni: L 138 x P 175 x H 120 mm - Peso: 1320 g

Alimentazione: Tipo esterno. Input: 100-240V 50-60 Hz. Output: +24V 2.5A 60W

Colore: Nero



Funzioni

- Supporta comandi ESC/POS
- Utilizzo come stampante comande o stampante ricevute/fatture su modulo continuo (riconoscimento tacca)
- Supporta la stampa barcode (UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR CODE) ed altri.
- Stampa di varie tipologie di font scalabili fino a 48 caratteri per riga
- Comando apertura cassetto 24V

