



SPOT[®] RT

REGISTRATORE TELEMATICO

NON SERVE **LUCE**, C'E'
il registratore di cassa con
TASTIERA RETROILLUMINATA

SPOT

ora in versione

RT
REGISTRATORE TELEMATICO



CARATTERISTICHE HARDWARE



Display:

- ▶ LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore);
- ▶ LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente).

Tastiera: standard retroilluminata da 38 tasti (max 45) configurabili, impermeabile al versamento di liquidi (waterproof).

Stampante: termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta.

Rotolo: larghezza 57,5 +/- 0.5 mm, diametro da 50 mm.

Velocità e Qualità di stampa: 100 mm/sec. - 8 dot/mm.

Meccanismo di stampa: easy loading con taglierina manuale.

Giornale di cassa: elettronico su Multimedia - MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH ITALIA SPA

Interfacce:

- ▶ 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, lettore codice a barre o stampante Ric./Fatt. (opzionale)
- ▶ 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V
- ▶ 1 porta Ethernet per il collegamento a Internet
- ▶ 1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive

Cabinet: Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa.

Sensori: Fine carta, Temperatura testina, Coperchio stampante aperto.

Dimensioni e Peso: L222 P346 H112 mm - 2000 g

Alimentazione: alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W.



MATERIALE CERTIFICATO
ED OMOLOGATO
RCH ITALIA SPA



ACCESSORI



▶ Supporto in plexiglass



▶ Scanner



▶ Borsa Trasporto, versione Ambulante

L'evoluzione di un cult nella versione **RT**

Si conferma l'eleganza noir lucido del cabinet che esalta la tastiera retroilluminata a led, un must riconosciuta a Spot R

Alcuni requisiti che lo rendono un **Registratore Telematico:**

- ▶ 1 porta Ethernet per il collegamento a Internet
- ▶ DGFE sotto BOLLO FISCALE
- ▶ Invio Telematico dei dati firmati digitalmente
- ▶ 1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Funzioni grafiche personalizzabili: 32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 2 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera espandibili fino a 20 richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 1.000 PLU su memoria interna e 10.000 PLU su uSD card accessoria con codice numerico (EAN/UPCA) e 20 caratteri di descrizione

Letture:

- ▶ Letture giornaliere e periodiche per reparto, aliquota IVA, PLU, fasce orarie
- ▶ Lettura memoria permanente di riepilogo: stampa o visualizza e stampa, con lettura completa, lettura tra date, tra chiusure giornaliere, tra date con totale, invio contenuto a PC in formato XML
- ▶ Lettura memoria permanente di dettaglio (DGFE): stampa e visualizza su PC, stampa o visualizza a stampa, con lettura completa, lettura tra date, lettura tra tipologie di documento (scontrini, fatture, **scontrino di cortesia**, chiusure giornaliere), lettura contenuto XML inviati telematicamente con relativi esiti, invio dati a PC con tracciato XML

Gestione Operatori: fino 4 con log - in/log - out.

Funzioni varie: Scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con protocollo RCH.

"Annulla, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate, prelievi, ap. cassetto, percentuali +/- sconti e maggiorazioni, totali di chiusura (5), gestione IVA (7 aliquote + 6 nature), Scontrino di cortesia, Fattura su scontrino".

Funzioni RT di Annullamento e Reso merce. Funzioni RT per comunicazione dati telematici pendenti: rischedulazione invio automatico dei dati, richiedi invio dati immediato, esporta dati su chiavetta USB

Protocollo di comunicazione: Protocollo RCH

Compatibile normativa RT: Prodotto approvato secondo Provvedimento AE del 28.10.2016 come Registratore Telematico