HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWN

TRANSPALLET PESATORE TPWN "NETWORK"



TPWN "NETWORK" è il transpallet pesatore dotato di caratteristiche di elevata precisione unite alla qualità made in Italy, disponibile anche in versione a forche larghe per il settore ortofrutticolo. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima di sollevamento: 2.000 kg
- Risoluzione:
  > 0,2 kg (versione TPWNBT)
  > 1 kg (versione TPWNBTW a forche larghe)
- Precisione (pesatura di merce su Europallet con carico distribuito): +/- 1 kg

PERCHÉ SCEGLIERE TPWN DINI ARGEO

- Pesa con una risoluzione di 0,2 kg (1 kg nella versione a forche larghe).
- È il più leggero sul mercato, pur mantenendo una carpenteria robusta e rigida per pesare con precisione.
- La versione a forche larghe è ideale per l'impiego nel settore ortofrutticolo.
- L'unico senza scatola di giunzione, con regolazione di ogni cella di carico da display.
- Costruito con 4 celle di carico Dini Argeo in acciaio, omologate, con protezione IP67.
- L'ampio display LCD antiurto da 25 mm permette una lettura più facile.
- Retroilluminazione con spegnimento automatico, regolabile da tastiera per adattarsi a qualsiasi condizione di lavoro.
- Tastiera impermeabile per uso industriale. Cover protettiva di serie, per protezione contro spruzzi d'acqua.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di 80h.
- Spegnimento automatico programmabile che allunga l'autonomia di lavoro.
- Ogni transpallet è collaudato e fornito di relativo certificato a garanzia della precisione dichiarata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forche a profilo ribassato, soli 85 mm.
- Dimensioni forche:
  - standard 1150 x 550 x 85 mm (TPWNBT)
  - larghe 1240 x 680 x 85 mm (versione TPWNBTW)
- Altezza di sollevamento 200 mm.
- Peso 105 kg circa (senza imballo).
- Struttura in acciaio verniciato a forno.
- Grado di protezione IP40 (IP54 con cover protettiva di serie).
- Ruote di guida e rulli di carico in poliuretano.
- Tastiera impermeabile a 5 tasti.
- Pompa idraulica a sollevamento rapido che permette una discesa controllata delle forche.
- Caricabatterie con spina EU incluso nella fornitura (tempo di ricarica 8 ore circa). Spina UK, AU, US opzionali.
- Temperatura di utilizzo: -10° /+40°

IL PIÚ FACILE DA RICALIBRARE E RIPARARE

- L'unico senza scatola di giunzione: la regolazione di ogni singola cella si esegue comodamente da tastiera.
- Ricambi e parti soggette a usura sempre disponibili e in pronta consegna.
- Centri di assistenza specializzati in tutta Italia.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Funzioni di pesatura: Azzeramento, Tara, Tara Preimpostata.
- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Contapezzi
  - Hold.



SCARICA IL CATALOGO

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

- Portata 2.500 kg.
- Altre portate / risoluzioni speciali: a richiesta.
- Altre versioni speciali: a richiesta

DISPONIBILE IN PRONTA CONSEGNA

- Consegna rapida con spedizione in 24h.
- L'imballo protettivo su pallet garantisce una protezione ottimale del prodotto ed è composto da materiali completamente riciclabili.



I transpallet pesatori TPW sono fatti per durare nel tempo. Guarda i video tutorial per mantenere il tuo transpallet sempre performante:

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.